


SKL IR F SN78 SK

Závitová spojka, voľná polovica

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Oblasť použitia | Priemyselné stavby a výroba vozidiel |
| Konštrukcia | Snap-títe séria 78 |
| Prípojka 1 | Vnútorý závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| Zvyškový tlak: | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| Doplnková charakteristika | šesťhranné vyhotovenie |
| Materiál | Mosadz |



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|---------------------|-----|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKL 20 IR F SN78 SK | 19 | G 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 25 IR F SN78 SK | 25 | G 1" -11 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený