

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Hydraulické kladivá, baranidlá atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Poznámka

Aby sa zabránilo uvoľneniu šesťhrannej matici pri vibráciách, musí sa riadne utiahnuť otvoreným kľúčom.

### Popis

Táto spojka je konštruovaná špeciálne pre najťažšie aplikácie a odoláva silným vibráciám a tlakom.

Pri opotrebení je možné vnútorné diely vymeniť (možnosť opravy).

### Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	SW (mm)	Závit spojky	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

### Príslušenstvo

SKL ZUB 03 RO	Otvorený kľúč pre SKL...RO
SKL ZUBS 09 RO	Ochrana proti prachu pre SKL..RO
SK ZUB 01 RO	Privarovací držiak pre spojku RO

### Náhradné diely

SK ZUB 15 RO	Závitový krúžok pre spojku RO
SK ZUB 04 RO	Súprava nástrojov (3dielna) pre spojku RO
SK ZUB 12 RO	Tesniaci kužeľ pre spojku RO
SK ZUB 13 RO	Uzatváracia pružina pre spojku RO
SK ZUB 14 RO	Seegerova poistka pre spojku RO