# SKL IR RO

Závitová spojka, voľná polovica

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Hydraulické kladivá, baranidlá atď. |
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Poznámka

Aby sa zabránilo uvoľneniu šesťhrannej matici pri vibráciách, musí sa riadne utiahnuť otvoreným kľúčom.

## Popis

Táto spojka je konštruovaná špeciálne pre najťažšie aplikácie a odoláva silným vibráciám a tlakom.
Pri opotrebení je možné vnútorné diely vymeniť (možnosť opravy).

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | SW (mm) | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 10 IR RO** | 10 | G 3/8" -19 | 45 | Rd. 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 13 IR RO** | 12 | G 1/2" -14 | 50 | Rd. 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 20 IR RO** | 19 | G 3/4" -14 | 55 | Rd. 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 25 IR RO** | 25 | G 1" -11 | 70 | Rd. 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 32 IR RO** | 31 | G 1.1/4" -11 | 80 | Rd. 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 40 IR RO** | 38 | G 1.1/2" -11 | 87 | Rd. 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 50 IR RO** | 51 | G 2" -11 | 130 | Rd. 108 x 5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKL ZUB 03 RO** | Otvorený kľúč pre SKL...RO |
| **SKL ZUBS 09 RO** | Ochrana proti prachu pre SKL..RO |
| **SK ZUB 01 RO** | Privarovací držiak pre spojku RO |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **SK ZUB 15 RO** | Závitový krúžok pre spojku RO |
| **SK ZUB 04 RO** | Súprava nástrojov (3dielna) pre spojku RO |
| **SK ZUB 12 RO** | Tesniaci kužeľ pre spojku RO |
| **SK ZUB 13 RO** | Uzatváracia pružina pre spojku RO |
| **SK ZUB 14 RO** | Seegerova poistka pre spojku RO |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*