

# SKL IR SN75

Závitová spojka, voľná polovica

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | zámorská oblasť, naftové polia, nástroje atď.            |
| <b>Konštrukcia</b>       | Snap-tite séria 75                                       |
| <b>Prípojka 1</b>        | Vnútorný závit BSP, valcový                              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| <b>Zvyškový tlak:</b>    | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom                 |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |



## Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

| Označenie             | DN* | Pripojovací závit | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|-----------------------|-----|-------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>SKL 20 IR SN75</b> | 19  | G 3/4" -14        |              | 345,0                  | -40                                 | 90                                  | 4        |
| <b>SKL 25 IR SN75</b> | 25  | G 1" -11          |              | 345,0                  | -40                                 | 90                                  | 4        |
| <b>SKL 32 IR SN75</b> | 31  | G 1.1/4" -11      |              | 345,0                  | -40                                 | 90                                  | 3        |
| <b>SKL 40 IR SN75</b> | 38  | G 1.1/2" -11      |              | 345,0                  | -40                                 | 90                                  | 3        |
| <b>SKL 50 IR SN75</b> | 51  | G 2" -11          |              | 345,0                  | -40                                 | 90                                  | 3        |
| <b>SKL 75 IR SN75</b> | 76  | G 3" -11          |              | 207,0                  | -40                                 | 90                                  | 2        |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený