

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Oblasť použitia | Poľnohospodárska technika |
| Prípojka 1 | Vnútorý závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarom F |
| kompatibilný s | John Deere |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|----------------|-----|-------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

| | |
|----------------------|--|
| SKM ZUBS 3 CB | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM.. |
| SKM ZUB 3 12 | Odtrhávací držiak s pružinou |
| SKM ZUB 3 11 | Odtrhávací držiak s ochranou proti prachu |
| SKM ZUBS | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 C | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Slepá vsuvka pre hrdlo násuvnej spojky |

Náhradné diely

| | |
|----------------|-----------------------|
| SKM STUETZRING | Oporný krúžok pre SKM |
| SKM ORING | O-krúžok pre SKM |