SKM IJ JD

Násuvná spojka, hrdlo

Vlastnosti

Oblasť použitia	Poľnohospodárska technika
Prípojka 1	Vnútorný závit UN/UNF
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarom F
kompatibilný s	John Deere
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS 3 CB	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUB 3 12	Odtrhávací držiak s pružinou
SKM ZUB 3 11	Odtrhávací držiak s ochranou proti prachu
SKM ZUBS	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepá vsuvka pre hrdlo násuvnej spojky

Náhradné diely

SKM STUETZRING	Oporný krúžok pre SKM
SKM ORING	O-krúžok pre SKM

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.