

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	metrický vnútorný závit valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Norma	podľa ISO 7241-1 séria A
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Posuvné puzdro je možné montovať s rozperným krúžkom do predĺženej priehradky a správa sa ako odtrhávacia spojka.

Vďaka dvojitému pôsobeniu posuvného puzdra je možná funkcia Push-Pull pri spojovaní.

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepá vsuvka pre hrdlo násuvnej spojky
SKM ZUB 3 12	Odtrhávací držiak s pružinou
SKM ZUBS 3 C	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUB 3 11	Odtrhávací držiak s ochranou proti prachu

Náhradné diely

SKM ORING	O-krúžok pre SKM
SKM STUETZRING	Oporný krúžok pre SKM