# SKM IM AE

Násuvná spojka, hrdlo

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| **Prípojka 1** | metrický vnútorný závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| **kompatibilný s** | Aeroquip |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IM AE** | 10 | M 18x1,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IM AE** | 12 | M 22x1,5 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS AE** | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..AE |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **SKM ORING AE** | O-krúžok pre SKF...AE |
| **SKM STUETZRING AE** | Oporný krúžok pre SKM...AE |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*