

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Výroba vozidiel (UNIMOG)
<b>Prípojka 1</b>	metrický vnútorný závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Norma</b>	podľa ISO 7241-1 séria A
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Popis

Vďaka dvojitému pôsobeniu posuvného puzdra je možná funkcia Push-Pull pri spojovaní.

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

### Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	Teplota rastlinného oleja min. (°C)	Teplota rastlinného oleja max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Slepá vsuvka pre hrdlo násuvnej spojky
<b>SKM ZUBS</b>	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..

### Náhradné diely

<b>SKM STUETZRING</b>	Oporný krúžok pre SKM
<b>SKM ORING</b>	O-krúžok pre SKM