

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Výroba vozidiel (UNIMOG) |
| Prípojka 1 | metrický vnútorný závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| Norma | podľa ISO 7241-1 séria A |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Vďaka dvojitému pôsobeniu posuvného puzdra je možná funkcia Push-Pull pri spojovaní. Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | Teplota rastlinného oleja min. (°C) | Teplota rastlinného oleja max. (°C) |
|----------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 13 IM 3 U | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

| | |
|-----------------------------|--|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Slepá vsuvka pre hrdlo násuvnej spojky |
| SKM ZUBS | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM.. |

Náhradné diely

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| SKM STUETZRING | Oporný krúžok pre SKM |
| SKM ORING | O-krúžok pre SKM |