

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútrotný závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>kompatibilný s</b>	Aeroquip
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKM 06 IN AE</b>	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKM 10 IN AE</b>	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKM 13 IN AE</b>	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKM 20 IN AE</b>	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKM 25 IN AE</b>	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

**SKM ZUBS AE** Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..AE

## Náhradné diely

<b>SKM STUETZRING AE</b>	Oporný krúžok pre SKM...AE
<b>SKM ORING AE</b>	O-krúžok pre SKF...AE