

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	Vnútorý závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
kompatibilný s	Aeroquip
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS AE Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..AE

Náhradné diely

SKM STUETZRING AE Oporný krúžok pre SKM...AE
SKM ORING AE O-krúžok pre SKF...AE