

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorý závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>kompatibilný s</b>	Faster
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Poistný uzatvárací krúžok zabraňuje nechcenému rozpojeniu.

Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

### Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

### Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKM 10 IN F</b>	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
<b>SKM 10 IN 13 F</b>	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
<b>SKM 20 IN 25 F</b>	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

**SKM ZUBS FS** Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..FS