

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| <b>Konštrukcia</b>       | Snap-tite séria H  |
| <b>Prípojka 1</b>        | Vnútorý závit NPT  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | tesniaci závit   |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Výrobok

| Označenie      | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|----------------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IN SN H | 6   | NPT 1/4" -18      | 450,0                  | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 10 IN SN H | 10  | NPT 3/8" -18      | 310,0                  | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 13 IN SN H | 12  | NPT 1/2" -14      | 280,0                  | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 20 IN SN H | 19  | NPT 3/4" -14      | 245,0                  | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 25 IN SN H | 25  | NPT 1" -11,5      | 140,0                  | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 32 IN SN H | 31  | NPT 1.1/4" -11,5  | 125,0                  | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 40 IN SN H | 38  | NPT 1.1/2" -11,5  | 105,0                  | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 65 IN SN H | 65  | NPT 2.1/2" -8     | 70,0                   | 2        | -40                                 | 90                                  |
| SKM 75 IN SN H | 76  | NPT 3" -8         | 55,0                   | 2        | -40                                 | 90                                  |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKM ZUBS SN H Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..SN H