

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútrotný závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>kompatibilný s</b>	Pioneer
<b>Doplnková charakteristika</b>	s guľovým ventilom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	200,0	4	-25	110
SKM 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	200,0	4	-25	110
SKM 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	200,0	-	-40	110
SKM 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	200,0	4	-25	110
SKM 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	110

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKM ZUBS SP Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..SP