

SKM IN SP KE

Násuvná spojka, hrdlo

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | Vnútorný závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| kompatibilný s | Pioneer |
| Doplnková charakteristika | s kužeľovým ventilom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS SP Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..SP