# SKM IR FS

Násuvná spojka, hrdlo

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| **Konštrukcia** | s plochým tesnením |
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| **kompatibilný s** | Stucchi |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |

## Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 16028.

## Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.
Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.
Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR 1 FS** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 10 IR 2 FS** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 13 IR 2 FS** | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 13 IR 3 FS** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 20 IR 3 FS** | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 20 IR 4 FS** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 25 IR 5 FS** | 25 | G 1" -11 | 5 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 32 IR 6 FS** | 31 | G 1.1/4" -11 | 6 | 300,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 40 IR 7 FS** | 38 | G 1.1/2" -11 | 7 | 200,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 50 IR 8 FS** | 51 | G 2" -11 | 8 | 200,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SKM IR FS VA** | Násuvná spojka, hrdlo, Ušľachtilá oceľ |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..FS |