

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Záchranné nástroje, upínacie nástroje, lisy atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútrotný závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Rozsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Popis

Násuvná spojka pre rýchle pripojenie v oblasti najvyšších tlakov.  
Spojenie a rozpojenie s minimálnym odkvapkávaním.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKM 04 IR HC</b>	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený