

SKM IR MC

Násuvná spojka, hrdlo pre stredný tlak

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Rozsah dodávky	s ochranou proti prachu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Malá veľkosť umožňuje priestorovo úsporné použitie.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 06 IR MC	6	G 1/4" -19	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR MC	10	G 3/8" -19	250,0	4	-30	100
SKM 13 IR MC	12	G 1/2" -14	250,0	4	-30	100
SKM 20 IR MC	19	G 3/4" -14	320,0	3	-30	100
SKM 25 IR MC	25	G 1" -11	320,0	3	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený