

# SKM IR SN72

Násuvná spojka, hrdlo

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Konštrukcia</b>	Snap-tite séria 72
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Norma</b>	ISO 7241-1 séria B
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKM 04 IR SN72</b>	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
<b>SKM 06 IR SN72</b>	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKM 10 IR SN72</b>	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKM 13 IR SN72</b>	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKM 20 IR SN72</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKM 25 IR SN72</b>	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Varianty produktu

**SKM IR SN72 VA** Násuvná spojka, hrdlo, Ušľachtilá oceľ

## Príslušenstvo

**SKM ZUBS SN72** Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..SN 72