

# SKM IR SN H VA

Násuvná spojka, hrdlo

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Konštrukcia</b>	Snap-títe séria H
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorňý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tvar A
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKM 06 IR SN H VA</b>	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
<b>SKM 10 IR SN H VA</b>	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
<b>SKM 13 IR SN H VA</b>	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
<b>SKM 20 IR SN H VA</b>	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
<b>SKM 25 IR SN H VA</b>	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený