

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | Vnútorý závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| kompatibilný s | Pioneer |
| Doplnková charakteristika | s guľovým ventilom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|--------------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR SP | 6 | G 1/4" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 10 IR SP | 10 | G 3/8" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 13 IR SP | 12 | G 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 20 IR SP | 19 | G 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS SP Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..SP