

SKM IR SP KE

Násuvná spojka, hrdlo

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
kompatibilný s	Pioneer
Doplnková charakteristika	s kužeľovým ventilom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKM 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKM 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS SP Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..SP