

SKM IR T

Násuvná spojka, hrdlo

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
kompatibilný s	Tema



Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Zvýšená bezpečnosť vďaka dvojitému tesneniu O-krúžkom.

Poistný uzatvárací krúžok zabraňuje nechcenému rozpojeniu.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS T Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..T