

# SKM IR T

Násuvná spojka, hrdlo

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>kompatibilný s</b>	Tema



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Zvýšená bezpečnosť vďaka dvojitému tesneniu O-krúžkom.

Poistný uzatvárací krúžok zabraňuje nechcenému rozpojeniu.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKM 06 IR T</b>	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR T</b>	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
<b>SKM 13 IR T</b>	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
<b>SKM 20 IR T</b>	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
<b>SKM 25 IR T</b>	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

**SKM ZUBS T** Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..T