SKMS HL / SKMS HS

Násuvná spojka, hrdlo (predĺžená prípojka)

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Konštrukcia	Spojka s predĺženou prípojkou
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 24°
Norma	podľa ISO 7241-1 séria A
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Posuvné puzdro je možné montovať s rozperným krúžkom do predĺženej priehradky a správa sa ako odtrhávacia spojka.
Vďaka dvojitému pôsobeniu posuvného puzdra je možná funkcia Push-Pull pri spojovaní.
Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKMS 04 HL 2	4	D	6	M 12x1,5	2	300,0	4	-25	125
SKMS 06 HL 2	6	D	8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 06 HL 3	6	D	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 08 HL 2	8	D	10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 08 HL 3	8	D	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HL 3	10	D	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HL 4	10	D	12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 13 HL 3	12	D	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 13 HL 4	12	D	15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HL 3	16	D	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HL 4	16	D	18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HL 5	16	D	18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKMS 20 HL 4	19	D	22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKMS 20 HL 5	19	D	22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 25 HL 5	25	D	28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 04 HS 2	4	S	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKMS 06 HS 2	6	S	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 06 HS 3	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 08 HS 2	8	S	12	M 20x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKMS 08 HS 3	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HS 3	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 10 HS 4	10	S	14	M 22x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKMS 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKMS 13 HS 4	12	S	16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKMS 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKMS 16 HS 5	16	S	20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKMS 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.

Náhradné diely

SKM ORING	O-krúžok pre SKM
SKM STUETZRING	Oporný krúžok pre SKM

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.