

SKMS HL 3 U

Násuvná spojka, hrdlo (predĺžená prípojka)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Výroba vozidiel (UNIMOG)
Konštrukcia	Spojka s predĺženou prípojkou
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorňý kužeľ 24°
Norma	podľa ISO 7241-1 séria A
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Vďaka dvojitému pôsobeniu posuvného puzdra je možná funkcia Push-Pull pri spojovaní. Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	Teplota rastlinného oleja min. (°C)	Teplota rastlinného oleja max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	D	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	D	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..

Náhradné diely

SKM ORING	O-krúžok pre SKM
SKM STUETZRING	Oporný krúžok pre SKM