

# SKMS HL FS

Násuvná spojka, hrdlo (predĺžená prípojka)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Konštrukcia</b>	Spojka s predĺženou prípojkou
<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútrotný kužeľ 24°
<b>kompatibilný s</b>	Stucchi
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Poznámka

U normovaných závitových prípojk treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky. Zámenné so spojkami podľa ISO 16028.

## Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Prípojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKMS 08 HL 2 FS	8	D	10	M 16x1,5	2	350,0	4	-20	100
SKMS 10 HL 2 FS	10	D	12	M 18x1,5	2	350,0	4	-20	100
SKMS 10 HL 3 FS	10	D	12	M 18x1,5	3	350,0	4	-20	100
SKMS 13 HL 2 FS	12	D	15	M 22x1,5	2	350,0	4	-20	100
SKMS 13 HL 3 FS	12	D	15	M 22x1,5	3	350,0	4	-20	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKM ZUBS FS Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..FS