

# SKMS HL FS

Násuvná spojka, hrdlo (predĺžená prípojka)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| <b>Konštrukcia</b>       | Spojka s predĺženou prípojkou  |
| <b>Prípojka 1</b>        | metrický vonkajší závit valcový  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Vnútrotný kužeľ 24°  |
| <b>kompatibilný s</b>    | Stucchi  |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |



## Poznámka

U normovaných závitových prípojek treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky. Zámenné so spojkami podľa ISO 16028.

## Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie       | DN* | Konštrukčný rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Prípojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|-----|-----------------|---------------------------|-------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKMS 08 HL 2 FS | 8   | D               | 10                        | M 16x1,5          | 2       | 350,0                  | 4        | -20                                 | 100                                 |
| SKMS 10 HL 2 FS | 10  | D               | 12                        | M 18x1,5          | 2       | 350,0                  | 4        | -20                                 | 100                                 |
| SKMS 10 HL 3 FS | 10  | D               | 12                        | M 18x1,5          | 3       | 350,0                  | 4        | -20                                 | 100                                 |
| SKMS 13 HL 2 FS | 12  | D               | 15                        | M 22x1,5          | 2       | 350,0                  | 4        | -20                                 | 100                                 |
| SKMS 13 HL 3 FS | 12  | D               | 15                        | M 22x1,5          | 3       | 350,0                  | 4        | -20                                 | 100                                 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKM ZUBS FS Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..FS