

# SKS HL / SKS HS

Konektor násuvnej spojky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútrotný kužeľ 24°
Norma	podľa ISO 7241-1 séria A
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Poznámka

Menovitá šírka 10, veľkosť 3 k dispozícii aj vo vyhotovení ED

## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Konstruktívny rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKS 04 HL 2	4	D	6	M 12x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HL 2	6	D	8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HL 3	6	D	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 08 HL 2	8	D	10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 08 HL 3	8	D	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HL 3	10	D	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HL 3 ED	10	D	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HL 4	10	D	12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 13 HL 3	12	D	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 HL 4	12	D	15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HL 3	16	D	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 16 HL 4	16	D	18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HL 5	16	D	18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKS 20 HL 4	19	D	22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKS 20 HL 5	19	D	22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 HL 5	25	D	28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 04 HS 2	4	S	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKS 06 HS 2	6	S	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HS 3	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 08 HS 2	8	S	12	M 20x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 08 HS 3	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HS 3	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HS 4	10	S	14	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 HS 4	12	S	16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKS 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HS 5	16	S	20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKS ZUBS	Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..
SKS ZUB 3	Držiak vsuvky pre konektor spojky, SKS..3



Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahnuté údaje.

11.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

