# SKS HL FS
Konektor násuvnej spojky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **vhodné pre** | Konektor násuvnej spojky SKS...FS |
| **Konštrukcia** | s plochým tesnením |
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **kompatibilný s** | Stucchi |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Poznámka

U normovaných závitových prípojok treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.
Menovitá šírka 10, veľkosť 2 k dispozícii aj vo vyhotovení ED
Zámenné so spojkami podľa ISO 16028.

## Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.
Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.
Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Konštrukčný rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Pripojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 08 HL 2 FS** | 8 | D | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKS 10 HL 2 FS** | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKS 10 HL 2 FS ED** | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKS 10 HL 3 FS** | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKS 13 HL 2 FS** | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKS 13 HL 3 FS** | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – BD = Prevádzkový tlak

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..FS |