SKS HL FS
Konektor násuvnej spojky

Vlastnosti

vhodné pre	Konektor násuvnej spojky SKS...FS
Konštrukcia	s plochým tesnením
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 24°
kompatibilný s	Stucchi
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

U normovaných závitových prípojok treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.
Menovitá šírka 10, veľkosť 2 k dispozícii aj vo vyhotovení ED
Zámenné so spojkami podľa ISO 16028.

Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.
Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.
Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKS 08 HL 2 FS	8	D	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS	10	D	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS ED	10	D	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 3 FS	10	D	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 2 FS	12	D	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 3 FS	12	D	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – BD = Prevádzkový tlak

Príslušenstvo

SKS ZUBS FS	Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..FS