

# SKS HL UDK / SKS HS UDK

Konektor násuvnej spojky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorý kužeľ 24°
Zvyškový tlak:	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKS 06 HL 3 UDK	6	D	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 08 HL 3 UDK	8	D	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 10 HL 3 UDK	10	D	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 13 HL 3 UDK	12	D	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 16 HL 3 UDK	16	D	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 06 HS 3 UDK	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 08 HS 3 UDK	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 10 HS 3 UDK	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 13 HS 3 UDK	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKS ZUBS Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..