

SKS HL UDK / SKS HS UDK

Konektor násuvnej spojky

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Zvyškový tlak: | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Konstruktívny rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Pripojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|-----|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 06 HL 3 UDK | 6 | D | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 08 HL 3 UDK | 8 | D | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 HL 3 UDK | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 HL 3 UDK | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 16 HL 3 UDK | 16 | D | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 06 HS 3 UDK | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 08 HS 3 UDK | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 HS 3 UDK | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 HS 3 UDK | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKS ZUBS Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..