

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Oblasť použitia | Poľnohospodárska technika |
| Prípojka 1 | Vnútorý závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarom F |
| kompatibilný s | John Deere |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Zámenne so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------------|-----|-------------------|---------|---------------------------|----------|--|--|
| SKS 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKS ZUBS Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..