

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | metrický vnútorný závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| Norma | podľa ISO 7241-1 séria A |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | D (mm) | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-------------|-----|-------------------|-----------|---------|---------------------------|----------|--|--|
| SKS 04 IM 1 | 5 | M 12x1,5 | 45,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 06 IM 1 | 6 | M 14x1,5 | 45,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 08 IM 2 | 8 | M 16x1,5 | 49,0 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 08 IM 3 | 8 | M 16x1,5 | 59,0 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 IM 2 | 10 | M 18x1,5 | 49,0 | 2 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 IM 3 | 10 | M 18x1,5 | 60,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 IM 4 | 10 | M 18x1,5 | 63,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 IM 3 | 12 | M 22x1,5 | 48,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 IM 4 | 12 | M 22x1,5 | 63,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 IM 5 | 19 | M 30x1,5 | 76,0 | 5 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

| | |
|--------------------|---|
| SKS ZUBS | Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS.. |
| SKS ZUB 3 | Držiak vsuvky pre konektor spojky, SKS..3 |
| SKS ZUB 3 S | Držiak vsuvky pre konektor spojky, SKS..3 |