

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | Vnútorný závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| kompatibilný s | Aeroquip |
| Doplnková charakteristika | ISO 7241-1 A |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---------------------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 06 IN AE | 6 | NPT 1/4" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 10 IN AE | 10 | NPT 3/8" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 13 IN AE | 12 | NPT 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 20 IN AE | 19 | NPT 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 25 IN AE | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKS ZUBS AE Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..AE