SKS IN HC

Konektor násuvnej spojky

Vlastnosti

Oblasť použitia	Záchranné nástroje, upínacie nástroje, lisy atď.
Prípojka 1	Vnútorný závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Rozsah dodávky	s ochranou proti prachu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Vsuvka v nepripojenom stave nesmie byť zaťažovaná.

Popis

Spojenie a rozpojenie s minimálnym odkvapkávaním.
Násuvná spojka pre rýchle pripojenie v oblasti najvyšších tlakov.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	D (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.