

## Vlastnosti

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>           | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| <b>Prípojka 1</b>                | Vnútorný závit NPT   |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>           | tesniaci závit   |
| <b>kompatibilný s</b>            | Pioneer  |
| <b>Doplnková charakteristika</b> | s guľovým ventilom   |
| <b>Materiál</b>                  | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b>         | galvanický povlak  |



## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie       | DN* | Pripojovací závit | D (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|-----|-------------------|--------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 06 IN SP    | 6   | NPT 1/4" -18      | 35,3   | 200,0                  | 4        | -25                                 | 110                                 |
| SKS 10 IN SP    | 10  | NPT 3/8" -18      | 38,0   | 200,0                  | 4        | -25                                 | 110                                 |
| SKS 13 IN SP    | 12  | NPT 1/2" -14      | 51,4   | 200,0                  | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKS 13 IN 20 SP | 12  | NPT 3/4" -14      | 54,4   | 200,0                  | -        | -40                                 | 110                                 |
| SKS 20 IN SP    | 19  | NPT 3/4" -14      | 46,0   | 200,0                  | 4        | -25                                 | 110                                 |
| SKS 25 IN SP    | 25  | NPT 1" -11,5      | 64,3   | 200,0                  | 4        | -25                                 | 110                                 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKS ZUBS SP Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..SP