# SKS IR AE

Konektor násuvnej spojky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| **kompatibilný s** | Aeroquip |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IR AE** | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR AE** | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR AE** | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 3,5 | -25 | 100 |
| **SKS 25 IR AE** | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4,0 | -25 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS AE** | Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..AE |