

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| <b>Prípojka 1</b>        | Vnútorný závit BSP, valcový  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E   |
| <b>kompatibilný s</b>    | Aeroquip   |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |



## Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

## Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie           | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---------------------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKS 10 IR AE</b> | 10  | G 3/8" -19        | 210,0                  | 4,0      | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKS 13 IR AE</b> | 12  | G 1/2" -14        | 210,0                  | 4,0      | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKS 20 IR AE</b> | 19  | G 3/4" -14        | 250,0                  | 3,5      | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKS 25 IR AE</b> | 25  | G 1" -11          | 200,0                  | 4,0      | -25                                 | 100                                 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

**SKS ZUBS AE** Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..AE