

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| kompatibilný s | Aeroquip |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---------------------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 10 IR AE | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4,0 | -25 | 100 |
| SKS 13 IR AE | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4,0 | -25 | 100 |
| SKS 20 IR AE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 3,5 | -25 | 100 |
| SKS 25 IR AE | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4,0 | -25 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKS ZUBS AE Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..AE