

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Záchranné nástroje, upínacie nástroje, lisy atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútrotný závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Rozsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Poznámka

Vsuvka v nepripojenom stave nesmie byť zaťažovaná.

## Popis

Spojenie a rozpojenie s minimálnym odkvapkávaním.

Násuvná spojka pre rýchle pripojenie v oblasti najvyšších tlakov.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	D (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKS 04 IR HC</b>	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený