


Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| kompatibilný s | Pioneer |
| Doplnková charakteristika | s kužeľovým ventilom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 06 IR SP KE | 6 | G 1/4" -19 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 IR SP KE | 10 | G 3/8" -19 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 IR SP KE | 12 | G 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 20 IR SP KE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKS ZUBS SP Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..SP