

### Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| <b>Prípojka 1</b>        | Vnútorný závit BSP, valcový  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E   |
| <b>kompatibilný s</b>    | Tema   |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |



### Popis

Násuvné spojky umožňujú rýchle pripojenie.  
Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

### Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

### Výrobok

| Označenie   | DN* | Rozmer | Pripojovací závit | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | Prevádzkový tlak (bar) |
|-------------|-----|--------|-------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SKS 06 IR T | 6   | 4      | G 1/4" -19        | 2,5      | -30                                 | 100                                 | 450,0                  |
| SKS 10 IR T | 10  | 6      | G 3/8" -19        | 3,0      | -30                                 | 100                                 | 350,0                  |
| SKS 13 IR T | 12  | 8      | G 1/2" -14        | 3,0      | -30                                 | 100                                 | 300,0                  |
| SKS 20 IR T | 19  | 12     | G 3/4" -14        | 2,5      | -30                                 | 100                                 | 280,0                  |
| SKS 25 IR T | 25  | 16     | G 1" -11          | 3,5      | -30                                 | 100                                 | 250,0                  |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

SKS ZUBS T Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..T