

SKSS HL FS

Konektor násuvnej spojky (predĺžená prípojka)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Konštrukcia | Spojka s predĺženou prípojkou |
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 24° |
| kompatibilný s | Stucchi |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

U normovaných závitových prípojk treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky. Zámenné so spojkami podľa ISO 16028.

Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Konštrukčný rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Prípojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|-----|-----------------|---------------------------|-------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKSS 08 HL 2 FS | 8 | D | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKSS 10 HL 2 FS | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKSS 10 HL 3 FS | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKSS 13 HL 2 FS | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKSS 13 HL 3 FS | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKS ZUBS FS Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..FS