

TKM MV MM

Temperovaná spojka, hrdlo s ventilom

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Hadicová prípojka

Materiál Mosadz



Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Hadicová prípojka (mm) | Rozmer vsuvky (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 09 MM | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 09 MM | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 MV 19 MM | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený