

TKM MV MM 90 ND

Temperovaná spojka, hrdlo s ventilom, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------|-----------------------|
| Prípojka 1 | Hadicová prípojka |
| O-krúžok | Viton s povlakom PTFE |
| Materiál | Mosadz |



Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Hadicová prípojka (mm) | Rozmer vsuvky (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM 90 ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM 90 ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený