

TKM OV HB

Temperovaná spojka, hrdlo bez ventilu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Vonkajší závit BSP, valcový

Tvar tesnenia 1 Vnútorňý kužeľ 60°

Materiál Mosadz



Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Rozmer vsuvky (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča