# TKM OV HB 45

Temperovaná spojka, hrdlo bez ventilu, uhol 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 60° |
| **Materiál** | Mosadz |



## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Rozmer vsuvky (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 OV 06 HB 45** | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 OV 10 HB 45** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*